



FICHE TECHNIQUE

Prizma Laque

- Nature** Alkyde long en huile.
- Utilisation** Laque pour intérieur et extérieur sur tous supports traditionnels du bâtiment: salles d'eau, cuisines, boiseries, métaux ferreux.
- Propriétés** Bon brillant.
Bonne adhérence.
Bonne tenue à l'extérieur.



Caractéristiques

Densité	1.101 ± 0.050
Viscosité à 20-25 °C	100" ± 10"CF4
Rendement	9m ³ /kg ou 10m ³ /l ± 0.5 selon l'état du support
Séchage à 20-25 °C	- HT : 7-8H - SEC : 36-40H
Aspect	Brillant
Délai de stockage sous abri	12 mois dans son emballage d'origine fermé.
Conditionnement	1 kg, 4 kg, 20 kg.

Préparation de surface Support propre, sec, bien dérouillé et dégraissé.

Application Brosse, rouleau, pistolet.

Conseils d'emploi Bien mélanger la peinture.
Diluer avec le Diluant synthétique et filtrer.
Sur métaux ferreux, utiliser la sous couche anticorrosion Primafer ou Glyfer Economique et sur métaux non ferreux et plastiques, appliquer une couche d'accrochage Fosfal AM Gris ou Jaune.
Ne pas appliquer à des températures <5°C et > 40°C et à un taux d'humidité >80%.



Santé et sécurité :

Respecter les précautions de sécurité figurant sur l'étiquette.

Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité.



☎ 0560 056 444
☎ 023 69 62 37
☎ Contact@edgt.dz

EDGT