



FICHE TECHNIQUE

Prizma vinylique

- Nature** Copolymère vinyle acrylique.
- Utilisation** Peinture à base d'émulsion applicable sur ciment, béton, plâtre, brique etc... Pour tous travaux de bâtiment d'intérieur et d'extérieur.
- Propriétés** Séchage rapide.
Bonne lavabilité.
Résiste à l'alcalinité du support.



Caractéristiques

Densité	1,410 ± 0.050
Viscosité à 20-25 °C (Brookfield M3/V2)	200 Po± 25 Po
Rendement	3 m ² /kg +0.5 ou 4 m ² /1 selon l'état du support.
Séchage à 20-25 °C	- HT : 1-2h - SEC : 3-4 h
Aspect	Mat
Délai de stockage sous abri	12 mois dans son emballage d'origine fermé.
Conditionnement	5 kg, 25 kg.

- Préparation de surface** Support propre et sec.
- Application** Brosse, rouleau.
- Conseils d'emploi** Dilution: Diluant cellulosique.
Ne pas appliquer à des températures 5°C et > 40 °C et à un taux d'humidité >80%.



Santé et sécurité :

Respecter les précautions de sécurité figurant sur l'étiquette.

Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité.

☎ 0560 056 444
☎ 023 69 62 37
☎ Contact@edgt.dz

EDGT